

	LB-MS4X	LB-MS5X	LB-MS6X	LB-MT6X
技术参数	 便携式四合一	 便携式五合一	 便携式六合一	 手提式六合一
检测气体种类:	1~4 种	1~5 种	1~6 种,可扩展到 8 种,视传感器而定	1~6 种,可扩展到 18 种
精度:	±3% (F.S)	±2% (F.S)	±1% (F.S)	±1% (F.S)
检测方式:	内置泵吸式, 流量 500 毫升/分钟	内置泵吸式, 流量 500 毫升/分钟	内置泵吸式, 流量 500 毫升/分钟	内置泵吸式, 流量 800 毫升/分钟
显示屏:	2.3 寸高清彩屏 分辨率 320X240	2.5 寸高清彩屏 分辨率 320X240	2.5 寸高清彩屏 分辨率 320X240	3.5 寸高清彩屏 分辨率 320X480
显示模式:	多通道同时显示、 单通道循环显示、 实时曲线	多通道同时显示、 单通道循环显示、 实时曲线、历史曲线	多通道同时显示、 单通道循环显示、 实时曲线、历史曲线	多通道同时显示、 单通道循环显示、 实时曲线、历史曲线
电池及充电:	3.6VDC、4500mA USB 充电接口, 过充、过放、过压、 过热、短路保护	3.6VDC、5500mA USB 充电接口, 过充、过放、过压、 过热、短路保护	3.6VDC、6000mA USB 充电接口, 过充、过放、过压、 过热、短路保护	3.6VDC、10000mA USB 充电接口, 过充、过放、过压、 过热、短路保护
检测气体温度:	-40℃~+70℃ 选配: 0.3 米探针 -40℃~+400℃ 更高可定制	-40℃~+70℃ 选配: 0.7 米探针 -40℃~+800℃ 更高可定制	-40℃~+70℃ 选配: 1.2 米探针 -40℃~+1300℃ 更高可定制	-40℃~+70℃ 选配: 1.2 米探针 -40℃~+1300℃ 更低可定制
数据存储: 本机查看或导出	10 万条, 更大容量 可定制	10 万条, 更大容量可 定制	10 万条, 支持 CF 卡存 储, 更大容量可定制	10 万条或更大容量, 支持 CF 卡、U 盘存储
打印功能:	暂无	选配外置微型无线 红外打印机	选配外置微型无线红 外打印机	选配外置微型无线红 外打印机或内置集成 打印机
通讯接口:	USB	USB, RS232、红外, 自动识别	USB, RS232、红外, 自动识别	USB, RS232、红外自 动识别, 带遥控功能
外形尺寸:	165×75×30mm L×W×H	180×75×30mm L×W×H	180×75×30mm L×W×H	235×205×120mm L×W×H
重量:	0.3Kg	0.35Kg	0.35g	2.5Kg
防护级别:	IP65 防水溅	IP66 防雨淋与水溅	IP67 防雨淋与短时间浸泡	IP66 防雨淋与水溅
采样手柄:	选配	选配	选配	不锈钢采样手柄

包装盒:	高档铝合金仪器箱	高档铝合金仪器箱	高档铝合金仪器箱	高档铝合金仪器箱
过滤器:	内置湿度、粉尘过滤器	内置湿度、粉尘过滤器	内置湿度、粉尘过滤器	内置湿度、粉尘过滤器
工作环境:	温度-40℃~+70℃ 湿度: 0-99%RH	温度-40℃~+70℃ 湿度: 0-99%RH	温度-40℃~+70℃ 湿度: 0-99%RH	温度-40℃~+70℃ 湿度: 0-99%RH
温湿度检测:	选配	选配	选配	选配
零点跟踪:	自动	自动	自动	自动
目标点校准:	多级校准	多级校准	多级校准	多级校准
误操作识别:	自动识别并阻止	自动识别并阻止	自动识别并阻止	自动识别并阻止
数据恢复:	全部恢复 选择性恢复	全部恢复 选择性恢复	全部恢复 选择性恢复	全部恢复 选择性恢复
日志记录:	校准日志、维修日志、故障解决对策	校准日志、维修日志、故障解决对策	校准日志、维修日志、故障解决对策	校准日志、维修日志、故障解决对策
传感器到期提醒:	自动, 可关闭	自动, 可关闭	自动, 可关闭	自动, 可关闭
界面语言:	中英文可选 默认中文	中英文可选 默认中文	中英文可选 默认中文	中英文可选 默认中文
单位切换:	7种单位切换	7种单位切换	7种单位切换	7种单位切换
报警方式:	声光报警、振动报警、视觉报警	声光报警、振动报警、视觉报警	声光报警、振动报警、视觉报警	声光报警、振动报警、视觉报警
报警模式:	低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警	低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警	低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警	低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警